

## Igang med webudvikling

Først skal vi bruge en 'editor' altså et program vi kan skrive vores kode i.

Et af de mest populære er Microsofts VisualStudio Code (vscode), et gratis program.

Det skal vi lige have hentet og installeret:


Gå til <https://code.visualstudio.com/>

Download, go installer pakken.


Nu skulle du gerne have vscode i din startmenu:




Start nu visualstudio code, og i fil-menuen vælg New File (File->New File)



Og så Save As: File->Save As



Find frem til mappen C:\xampp\htdocs\ og højreklik og vælg New->Folder (Ny->Mappe)





Skriv nu følgende ind i vscode

```
: > xampp > htdocs > start > <> index.html > html > body >
1   <html>
2   <head>
3   |   <title>Min Første Side!</title>
4   </head>
5   <body>
6   <h1>Dette er min første side!</h1>
7
8   <p>
9   Mit navn er Mickey Mouse, jeg er en mus,
10  og jeg elsker at lege med min hund Pluto,
11  og løse mysterier.<br>
12  Min kæreste hedder Minnie.
13  </p>
14
15  </body>
16
17  </html>
```

Og vælg så File->Save (Filer->gem)

Prøv nu at opdatere /reloade dit browser vindue så skulle det gerne vise flg.

---

## Dette er min første side!

Mit navn er Mickey Mouse, jeg er en mus, og jeg elsker at lege med min hund Pluto, og løse mysterier.  
Min kæreste hedder Minnie.

Prøv at kigge lidt på hvordan kode og resultat spiller sammen.

`<head></head>`

indeholder det man kalder header information, i dette tilfælde kun sidens titel.


`<body></body>` indeholder selve sidens indhold.

`<h1></h1>` er en overskrift

<p> </p> er en paragraf eller sektion

<br> laver en ny linie (<br> er et af de få tags der ikke afsluttes )

Læg mærke til strukturen, det er som kasser i kasser, i et hierakisk system.:



Hele ideen med hypertext er at det er aktivt /klikbart, det kan man gøre via <a href=""> tagget

Tilføj flg linier:

<p>

Jeg er et <a href="http://www.disney.com/">Disney</a> Produkt.

</p>

```
> xampp > htdocs > start > <> index.html > html > body > p
1 <html>
2 <head>
3 | <title>Min Første Side!</title>
4 </head>
5 <body>
6 <h1>Dette er min første side!</h1>
7
8 <p>
9 Mit navn er Mickey Mouse, jeg er en mus,
0 og jeg elsker at lege med min hund Pluto,
1 og løse mysterier.<br>
2 Min kæreste hedder Minnie.
3 </p>
4 <p>
5 Jeg er et <a href="http://www.disney.com/">Disney</a> Produkt. |
6
7 </p>
8
9 </body>
0
1 </html>
```

Og opdater din browser:

---

## Dette er min første side!


Mit navn er Mickey Mouse, jeg er en mus, og jeg elsker at lege med min hund Pluto, og løse mysterier.  
Min kæreste hedder Minnie.

Jeg er et [Disney](#) Produkt.

Nu er 'Disney' et aktivt link til Disney's hjemmeside.

Vi skal da også bruge et billede.

Find et billede af mickey, og kopier det adresse:



Og indsæt flg. I dokumentet.

```

```

Fx:

```

```

Så dokumentet ser sådan ud:

```
> xampp > htdocs > start > index.html > html
1 <html>
2 <head>
3   <title>Min Første Side!</title>
4 </head>
5 <body>
6 <h1>Dette er min første side!</h1>
7
8 <p>
9 Mit navn er Mickey Mouse, jeg er en mus,
10 og jeg elsker at lege med min hund Pluto,
11 og løse mysterier.<br>
12 Min kæreste hedder Minnie.
13 </p>
14 <p>
15 Jeg er et <a href="http://www.disney.com/">Disney</a> Produkt.
16 </p>
17 
18
19 </body>
20
21 </html>
```

Der er rigtig mange tags.

En rigtig god side at lære mere på er w3schools:

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>

Prøv nu at gøre siden mere personlig.